

1. «VITA OLIO» НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ И МЕБЕЛИ



Масло «VITA OLIO» для деревянных полов и мебели производится на основе смеси натуральных масел с добавлением твердого карнаубского воска.

Назначение:

Для использования внутри помещений. Для всех типов древесины: паркетные полы, мебельные панели, изделия из натурального дерева.

Характеристики:

- Цветовая гамма – бесцветное;
- Допускается колеровка в любые цвета по каталогам RAL, NCS, Monicolor Nova и др. при использовании универсальных пигментных паст для водо- и органо-разбавляемых материалов; (пигменты Monicolor B, MeeToo MC, Avatint)
- Степень блеска - шелковисто-матовое;
- Глубоко проникает в структуру древесины;
- **Образует твердое износостойкое покрытие на поверхности древесины;**
- Легко в применении; масло можно наносить без предварительной шлифовки древесины;
- Новый слой можно наносить поверх старого (без шлифовки);
- Воск придает водостойкость и износостойкость покрытию, древесина не рассыхается;
- После высыхания безопасно для людей и животных;
- Расход 1л на 20м² в один слой, на 11 м² в два слоя.

Подготовка:

- Деревянные изделия должны быть сухими и чистыми;
- При необходимости удалить старое покрытие или зашлифовать.

Применение:

- Перед применением содержимое банки необходимо тщательно перемешать.
- Покрытие в один или два слоя.
- Нанести масло тонким слоем с помощью широкой кисти или валика и дать ему впитаться в древесину. Наносить масло по направлению древесных волокон.
- Через 20-25 минут удалить излишки масла х/б тканью втирающими движениями до равномерного распределения первого слоя масла. Дать покрытию высохнуть в течение 6-8 часов. После чего можно нанести второй слой масла.

- Полное высыхание через 24 часа при $t +24^0$ С и относительной влажности 55 %. При более низкой температуре и повышенной влажности процесс высыхания замедляется.
- Допускается нанесение масла с помощью пульверизатора.
- Растворитель дезароматизированный Уайт-спирит

Состав:

Смесь и выварка модифицированных натуральных растительных масел - подсолнечного, талового, хлопкового (на основе возобновляемых растительных ресурсов), карнаубский воск, кандинильский воск, осушители-сиккативы (без содержания свинца), диоксид кремния, глинозем, растворитель дезароматизированный Уайт-спирит (не содержит бензол).

Сроки и условия хранения:

- Хранить в сухом и прохладном месте с плотно закрытой крышкой.
- Срок хранения 3 года и более.
- Температура хранения от $+5^0$ С до $+30^0$ С
- Продукт выдерживает транспортировку при отрицательных температурах. Если масло загустело от холода, то перед употреблением необходимо в течение нескольких часов выдержать его при комнатной температуре.

Предосторожности:

- Огнеопасно! Беречь от огня.
- Держать в недоступном для детей месте.
- Использовать в проветриваемом помещении. При работе избегать попадания на слизистые оболочки и в дыхательные пути.
- Промасленную ветошь, губки, протирки во избежание самовозгорания залить водой или засыпать песком.