


WB MONO MS performance plus

Гипоаллергенный, реактивный, однокомпонетный 100 % силановый клей



Технические характеристики

Основа: 100% кремневодород.
 Рекомендуемые грунтовки: PRIMER WB PU, PRIMER PA400, PRIMER PA200.
 Расход: 800–1000 г/м².
 Время работы после нанесения клея: 40–50 минут.
 По поверхности можно ходить: через 6 часов.
 Время до шлифовки: 24–36 часов.
 Расфасовка: 15 кг

Инструкция по применению

Основание перед нанесением клея должно быть обработано грунтовкой PRIMER WB PU, PRIMER PA400, или PRIMER PA200.
 Применять при температуре воздуха не ниже +10°C (максимально +25°C) и влажности воздуха 40-60% (другие условия могут привести к изменению времени высыхания).
 Продукт готов к использованию. Равномерно наносить клей WB MONO MS на поверхность зубчатым шпателем и затем уложить напольное покрытие с соответствующим давлением. Возможные остатки еще свежего продукта на поверхности рекомендуется убирать чистой тканью.

Примечания

Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.
 Всегда сверяться с техническим описанием и схемой безопасности продукта.

Не оставляет пятен на лакированной поверхности при случайном падении, легко удаляется тканью без следа.

Обеспечивает шумоизоляцию.

Не содержит воды и растворителей.

Область применения

- Предназначен для приклеивания всех видов паркета, ламината, элементов из массива дерева.
- Оптимально подходит для паркета из экзотических пород.
- Для приклеивания к фанерным основаниям, черновым массивным полам, цементно-песчаным стяжкам; мрамору, керамике, традиционной цементной стяжке, к впитывающим и не впитывающим влагу напольным покрытиям с подогревом или охлаждением, металлическим материалам (после пробного нанесения), а так же применяется в помещениях с повышенной влажностью.

Свойства

- Технология 100 % MS.
- Высокие показатели эффективности.
- Предназначен для приклеивания любого типа древесины.
- Отсутствуют изоцианаты и амины.
- Гипоаллергенный, предназначен для помещений с повышенными экологическими требованиями.