

Спецификация Rubi DC-250 1200



Diamant

Производитель	Rubi
Потребляемая мощность, кВт	1,1
Напряжение питания, В	220
Тип электродвигателя	верхний
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	2790
Наружный диаметр диска, мм	250
Макс. толщина плитки, мм	61/90 (1 и 2 прохода)
Макс. длина реза, см	120,5
Угол наклона диска, град.	45
Вес, кг	60/75

Описание Rubi DC-250 1200 Diamant

Электроплиткорез DC-250 разработан для резки керамогранита, кафеля и других строительных материалов. Идеален для строителей-профессионалов.

В комплект входит универсальный алмазный диск, который также может быть использован для резки гранита и мрамора.

Максимально функциональный плиткорез с подвижным режущим блоком.

Для резки облицовочной керамической плитки, эмалированного греса, керамогранита и других материалов.

Регулировка положения диска по вертикали позволяет регулировать высоту резки.

Алюминиевая линейка. Легко регулируется (0° до 60°).

Рабочий стол из экструзионного алюминия. Съёмный. Лёгкий уход за станком.

Лёгкая транспортировка станка - складывающиеся ножки с колёсами.

Однофазный мотор. Прямой привод. Мощность 1,1kW. Термопротектор.

Водяное охлаждение режущего диска. Прямая подача воды на диск. Регулировка подачи воды.

Крепкое шасси.

Подвижный режущий блок на подшипниках. Наклонные стойки под 45° для снятия фаски.

В комплекте алмазный диск CEV-PRO Ø 250мм.

Станок поставляется без кабеля.

Возможности и качество резки может зависеть от положения режущего блока, специальных прижимных плашек и диаметра диска.