



РЕЗИСТО ТИКСО

INDEX S.p.A. Профессиональные системные материалы гидроизоляции и ремонта. Сделано в Италии.

Безусадочный раствор для ремонта бетонных поверхностей, усиленного связывания, армированный синтетическими волокнами

Описание:

РЕЗИСТО Тиксо - смесь, содержащая высокопрочный цемент, отборные инертные материалы, синтетические волокна и добавки, которые гарантируют отличное применение и связывание с поверхностью. РЕЗИСТО Тиксо высоко тиксотропный состав позволяющий формировать на вертикальных поверхностях слой большой толщины без использования опалубки.

Назначение:

РЕЗИСТО Тиксо пригоден для широкого спектра работ по восстановлению бетонных поверхностей; ремонта и восстановления армированного бетона; выравнивания, оштукатуривания, формирования угловых филенок. Применяется также для подготовки или ремонта поверхностей перед гидроизоляцией раствором ОСМОСИЛ.

Подготовка поверхности:

Бетонная поверхность должна быть тщательно очищена от пыли, грязи, мелких частиц, масел и жиров, с помощью зубила, щетки, кисти, а также струей воды под высоким давлением.

Металлическую арматуру необходимо обработать специальными инертными составами или STRATO 4900.

Приготовление раствора:

РЕЗИСТО Тиксо смешивается с 18% чистой воды (4.5 литра воды на 25 кг смеси) в зависимости от необходимой консистенции и типа применения. Для перемешивания использовать малоскоростной или обычный цементный миксер. Добавлять РЕЗИСТО Тиксо в правильно приготовленное количество воды и смешивать 3-4 минуты. Избегать продолжения этой операции сверх времени, необходимого для приготовления нужной консистенции раствора.

Применение:

РЕЗИСТО Тиксо наносится при помощи стального шпателя или мастерка слоем толщиной до 4 см за один проход.

Возведение опалубки не требуется. Время жизни раствора 30 мин. В жаркую погоду (+30°C) время жизни раствора сокращается до 20 мин. В застывающий раствор ни в коем случае не добавлять воду. Время схватывания 1 час при +20°C.

Предосторожности:

- Для приготовления раствора летом и зимой использовать воду с температурой около 20 °C
- Не добавлять в раствор воду, когда смесь начала затвердевать
- При жаркой погоде поддерживать поверхность раствора влажной в течение 24 часов
- Не оставлять материал открытым воздействию солнечных лучей. Хранить в фирменной упаковке в сухом месте
- Не применять при температуре ниже 5 °C

Преимущества:

- Высоко тиксотропный (упругий) и безусадочный раствор, предотвращающий растрескивание выполненного слоя.
- Обеспечивает ремонт бетонной поверхности без применения опалубки.
- Хорошая выработка при обычном применении.
- Обеспечивает отличное связывание с бетонной поверхностью.

Технические характеристики

- сопротивление давлению

через 3 дня 330 кг/см²
через 7 дней 450 кг/см²
через 28 дней 500 кг/см²

- сопротивление изгибу

через 3 дня 52 кг/см²
через 7 дней 70 кг/см²
через 28 дней 85 кг/см²

- адгезия к бетону (отрыв от поверхности)

24 кг/см²

- расход

18,5 кг/м²/см

- температура применения (нанесения)

не ниже + 5°C

Упаковка: крафт-пакет 25 кг.

