

Kiilto

Ulkonurkkavahvike



Готовые упрочняющие «уголки» для наружных углов, используемые с гидроизоляциями Kiilto.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению эластичная упрочняющая деталь для внешних углов для использования с наносимыми валиком гидроизоляциями. Рекомендована для гидроизоляционной системы Kerasafe.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Правильное использование продукта предполагает ознакомление с его инструкцией по применению и руководством по применению (при наличии такового).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковке имеется на сайте www.kiilto.com

ТОЛЩИНА СЛОЯ	ок. 0,35 мм (толщина изделия)
ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ПОСЛЕ	- 10 - 70 °С
ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Материалы: РЕ пленка (внутренняя поверхность) РР волокнистый материал (наружная поверхность)
РАЗМЕРЫ УПАКОВОК	120 x 90 мм (размер изделия) Упаковка: 20 шт.
ХРАНЕНИЕ	В неоткрытой упаковке при температуре не ниже +1 °С в сухом защищенном от света помещении 2 год. Артикул: Т3683