




Fila MP/90

ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ОТ ПЯТЕН ДЛЯ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И ПОЛИРОВАННОГО КЕРАМОГРАНИТА

КЕРАМОГРАНИТ
ПОЛИРОВАННЫЙ КАМЕНЬ И АГЛОМЕРАТ
НЕПОЛИРОВАННЫЙ КАМЕНЬ И АГЛОМЕРАТ
ГЛАЗУРОВАННАЯ КЕРАМИКА



Чернила легко проникают вглубь незащищенной поверхности, в отличие от обработанной Fila MP90



НАЗНАЧЕНИЕ

Защитное средство от пятен для полированных поверхностей из натурального камня (например, мрамор, гранит) и керамогранита.

Защита от граффити на стенах с каменным покрытием и для облегчения устранения граффити. Идеально подходит для защиты подоконников, столов, столешниц в ванных комнатах и на кухнях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Не изменяет естественный цвет поверхностей.

Не образует пленку.

Сертифицировано как "Пригодное для контакта с пищевыми продуктами".

Пропитывает, защищает и облегчает устранение как ежедневной, так и трудно выводимой грязи.

Готово к использованию: не нужно разбавляться.

Средство особенно рекомендован для быстро пачкающихся полов в помещениях с большой проходимостью (торговые центры, вокзалы, аэропорты, гипермаркеты и пр.).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Не разбавлять: готово к использованию

Нанесение

1. Для защиты полированного керамогранита и натурального камня равномерно нанести Fila MP/90 плоской кистью тонким однородным слоем на сухую и чистую поверхность. (кистью по обрабатываемой поверхности следует проводить только в одном направлении и в один слой)

2. Оставить на 24 часа, а затем удалить излишки средства с сухого пола полотером (с диском белого или бежевого цвета) или фетровым полотером.

3. Удалить возможные остатки тряпкой, смоченной средством **FilaSolv**.

Уход: разбавленный раствор FilaCleaner.

Упаковка

Банки по 250мл: коробки по 12 шт.

Банки по 1 литру: коробки по 12 шт.

Банки по 5 литров: коробки по 4 шт.

ДОЗИРОВКА И РАСХОД СРЕДСТВА

Одним литром средства обрабатывается:

Природный камень 30 м²

Керамогранит 30/40 м²

Указанный расход средств и площадь покрытия приблизительны и рассчитаны на нанесение одного слоя.

Внимание:

Проверить средство на небольшом участке поверхности на предмет возможного изменения цвета.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• Хорошо проветривать помещение во время использования и сушки средства.

• Не защищает мрамор и натуральный камень от воздействия кислот.

Температура хранения: от 0 до 30°C

Средство должно наноситься на материал при температуре от 5 до 30°C.



СОСТАВ

Смесь компонентов силиконового типа, диспергированных в деароматизированном углеводородном растворителе.

ЭТИКЕТКА

Символ

Черный крест на желтом фоне, **ВРЕДНЫЙ**

Фактор риска

Огнеопасно. Опасно: может причинить вред легким при вдыхании. При длительном контакте с кожей может вызвать сухость и раздражение.

Указания по безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. Хранить отдельно от продуктов, напитков и кормов для животных. В случае пожара использовать землю, песок, химический порошок или пену.

При попадании в пищевод не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу и показать тару и этикетку.

Содержит: минеральный скипидар без запаха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: прозрачная жидкость

Цвет: бесцветный

Запах: легкий запах углеводородного растворителя

Плотность: 0,773 кг/литр

Температура воспламенения: 40°

Рекомендации по использованию и применению средств - результат лабораторных исследований. Существуют, во всяком случае, факторы, которые невозможно предусмотреть в лабораторных условиях состояние поверхности до обработки, характеристики/отделка особо редких материалов, влияние внешней среды, профессионализм пользователя. Советуется всегда предварительный тест на реакцию поверхности. Fila гарантирует всегда качество продукции, но не берет на себя ответственность за неправильное применение.