

Техническая карта материала  
Издание: 31/07/2010; UA 04/2011 YS  
Идентификационный номер  
0048 RU  
Версия №1  
Sika® Primer-3N

# Sika® Primer-3 N

## Грунтовка

**Описание материала** 1-компонентный прозрачный компаунд для грунтования поверхностей перед нанесением клеев и герметиков на полиуретановой основе.

**Применение** В качестве грунтового материала на бетонные, каменные, керамические и деревянные поверхности.

**Характеристики / Преимущества**

- Улучшает адгезию полиуретановых материалов с поверхностями
- Идеален в случае минеральных «матово влажных» поверхностей (до 8% влажности).

### Техническое описание

**Вид**

**Состояние / Цвет** Прозрачная жидкость

**Упаковка** Бутылка 250 мл.  
Бутылка 1 литр.  
Канистра 10 л.

**Хранение**

**Условия и срок хранения** В оригинальных неповрежденных упаковках при температуре от +5°C до +30°C 9 месяцев с даты производства. Беречь от мороза.

### Технические характеристики

**Основа** Эпоксидная на базе растворителей

**Плотность** 0,98 кг/л (ISO2811-1)

**Время высыхания** Мин. 30 минут  
Макс. 8 часов (темп. +20°C)

**Температура эксплуатации** От +5°C до +35°C

**Класс горючести** Материал легковоспламеняемый

### Информация о системе

**Указания по нанесению**

**Расход на 1 л** На пористые основания 5 м<sup>2</sup>  
На металлы 8 м<sup>2</sup>

Construction



<b>Способ применения</b>	<p>Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от слабодержащихся частиц, пыли и старых покрытий, ослабляющих адгезию. Влажность поверхности не должна превышать 8%.</p> <p>Sika Primer<sup>®</sup>-3N наносится равномерно тонким слоем с помощью кисточки. Поверхность следует загрунтовать минимум за 30 минут, максимум за 8 часов перед нанесением материала линейки Sikaflex<sup>®</sup>.</p>
<b>Замечание</b>	<p>Все технические данные приведены на основании лабораторных испытаний. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.</p>
<b>Указания по технике безопасности</b>	<p>Для получения информации и консультации относительно безопасности применения, хранения и утилизации химических материалов, пользователи должны обращаться к последней версии технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.</p>
<b>Юридические указания</b>	<p>Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.</p>



Сика Украина,  
Украина  
03680 г. Киев  
ул. Смольная, 9-Б

Тел.: +380 44 492 94 19  
Факс: +380 44 492 94 18  
[www.sika.ua](http://www.sika.ua)  
[www.sika.com](http://www.sika.com)



Sika<sup>®</sup> Primer-3N

2/2