

REMMERS 1 компонентная эластичная минеральная гидроизоляционная обмазка WP Flex 1K	
Свойства	
Назначение WP Flex 1K	<ul style="list-style-type: none"> • В системе гидроизоляции под облицовочные плиточные покрытия (вертикальные и горизонтальные поверхности) • Горизонтальная отсечная гидроизоляция при возведении кладок • Гидроизоляция цоколя и участков в зоне уровня грунта • Гидроизоляция резервуаров с глубиной заполнения до 3 м
Высыхание	Возможность нанесения последующего слоя через 4 часа. Возможность укладки плитки через 12 часов. Возможность водной нагрузки через 72 часа (3 дня)
Жизнеспособность	30 мин.
Приклеивание плитки поверх покрытия	Возможно
Расход	Не менее 1,3 кг/м ² мм толщины сухого слоя
Количество слоев	Не менее 2
Толщина слоя	3мм для резервуаров глубиной не более 3м 3мм под облицовочную плитку
Способ нанесения	Кельмой, шпателем, кистью
Температура нанесения	мин. +5 °С, макс. +30 °С
Вспомогательные продукты	Грунтовка Kiesil MB для впитывающих минеральных оснований, Грунтовка Kiesol для грунтования от обратносторонней влаги Ленты Tape VF для угловых швов и швов примыканий
Упаковка	Мешок 15кг
Срок хранения	9 месяцев в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте