

PRIMER PR

Укрепляющая грунтовка на основе синтетических смол



Укрепляет, связывает основу.
Однокомпонентная, готова к применению.
Глубокого проникновения.

Область применения

- Для грунтования фанеры и цементных стяжек.
- Для укрепления пылящих стяжек.
- Используется исключительно под клей PAVI-COL P25.

Свойства

- Связывает пыль и укрепляет основание.
- Не содержит воды.

Технические характеристики

Основа: растворитель

Расход на 1 слой: 200 мл/м²

Рекомендуемое количество слоев: 1

Время высыхания: 24 часа

Расфасовка: 10 л

Инструкция по применению

Условия микроклимата: температура воздуха = 21 ± 5 °C; влажность воздуха не более 60 %.

Дать нагреться до температуры окружающей среды. PRIMER PR тщательно перемешать, нанести кистью или валиком в обильном количестве. Основа перед нанесением должна быть чистой и хорошо высушеннной. Ходить допускается через 12 часов. Окончательное высыхание через 24 часа.

Примечания

Продукт легко воспламеняется.

Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

Во время нанесения проветривать помещение и избегать сквозняков.

Не использовать в сырых помещениях.

Перед использованием дать нагреться продукту до 20 °C.