

# Fuga-Soap Eco

Эко-совместимое моющее средство для смывания остатков Fugalite® Eco, совершенное для GreenBuilding. Концентрат на основе воды, бережёт окружающую среду и здоровье пользователей.

Fuga-Soap Eco обеспечена моющими свойствами для очистки после расшивки как и по ходу нормального обслуживания полов из керамики, фарфора и природного камня.



GREENBUILDING RATING®					
	✓	✓	✓	✓	✓
	Продукт на основе воды		Отсутствие необходимости маркировки с предостережением о вредности для окружающей среды		Не токсичен и не опасен

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ АТТЕСТОВАННАЯ СЕРТИФИЦИРУЮЩИМ ОРГАНОМ SGS

## ДОСТОИНСТВА ПРОДУКТА

- Разбавляемый водой в любых пропорциях
- Пригоден для плотных и пористых материалов
- Пригоден к чувствительным видам мрамора
- Не выделяет токсичных веществ

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### Назначение

Мытье остатков и следов Fugalite® Eco с керамических поверхностей.

### Основания:

- керамические плитки, керамогранит
- стеклянная мозаика, мрамор и природный камень

### Не применять

На основаниях, являющихся неустойчивыми к щелочным агентам.

## ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

### Подготовка оснований

Основания должны быть свободными от пыли, без свободных и ломких частиц. Fugalite® Eco должен быть полностью затвердевшим.

### Способ применения

Fuga-Soap Eco представляет собой бесцветную жидкость готовую к применению и может быть разбавлен водой во всех соотношениях в зависимости от характеристики и типа загрязнений для удаления. Встряхните бутылку перед открытием, чтобы достичь однородной дисперсии жидкости.

### Нанесение

Рекомендуется перед применением произвести тест в незаметном месте. Fuga-Soap Eco нанести равномерно по поверхности и оставить на время, необходимое для приготовления к смыванию; это время может меняться от нескольких до 10-20 минут, в зависимости от впитываемости основания. При необходимости, очистите поверхность с применением полирующего круга из войлока. На больших площадях использовать машину для очистки полов с применением полирующего круга из войлока. Повторить в случае сильного загрязнения. При последней промывке, тщательно ополоснуть и высушить.

### Очистка

Очистку инструмента от остатков Fuga-Soap Eco производится путём промывки большим количеством воды.

## ПРОЧИЕ УКАЗАНИЯ

Fuga-Soap Eco это жидкое моющее средство. Перед применением рекомендуется защитить двери, окна, резиновые уплотнители, мебель, лакированные предметы, ванны и душевые поддоны из синтетических материалов, таких как: акрил, ПВХ и т.д. и все поверхности, которые могут подвергаться воздействию прямого контакта или паров продукта.

## ОБРАЗЕЦ ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Мытье остатков и следов Fugalite® Eco с поверхности керамической плитки, керамогранита, стеклянной мозаики, мрамора и натурального камня, выполняется с применением эко-совместимого, водорастворимого моющего средства, GreenBuilding Rating® Eco 3, например Fuga-Soap Eco, производства фирмы Kerakoll. Наносить однородно на обрабатываемую поверхность, механически удалить загрязнения и тщательно промыть, соблюдая средний расход  $\approx$  \_\_\_\_\_ 0,1-0,3 л/м<sup>2</sup>.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ КАЧЕСТВА KERAKOLL

Внешний вид	бесцветная жидкость
Плотность	$\approx$ 0,98 кг/дм <sup>3</sup>
Хранение	$\approx$ 24 месяца в оригинальной упаковке
Примечания	беречь от мороза, предохранять от непосредственного воздействия солнечных лучей и источников тепла
Упаковка	бутылка 1 л
Соотношение смешивания с водой	в любых пропорциях
Вязкость	$\approx$ 10,5 сек., вискозиметр Форда
pH	$\approx$ 9,7
Температура применения	от +5 °C до +35 °C
Время ожидания на смывание водой	$\approx$ 5-15 мин.
Расход	$\approx$ 0,1-0,3 л/м <sup>2</sup>

*Данные касаются температуры +23 °C, относительной влажности 50% и отсутствия вентиляции. Они могут меняться в зависимости от условий, имеющихся на стройке: температуры, вентиляции, впитываемости основания и уложенного материала.*

## ПРИМЕЧАНИЯ

- **Продукт для профессионального использования**
- соблюдать все национальные стандарты и правила
- хранить и применять при температуре выше +5 °C. Защищать от мороза
- обрабатываемые поверхности промывать обильно водой
- во время работы не оставлять упаковку открытой
- в случае необходимости требовать карту безопасности
- по другим вопросам, связываться с Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

Данные касающиеся классификации Eco относятся к GreenBuilding Rating® Manual 2011. Вышеприведённая информация была актуализирована в мае 2012 г. (см. GBR Data Report - 05.12); подтверждаем, что с течением времени она может дополняться и/или изменяться фирмой KERAKOLL SpA, такие возможные актуализации будут доступны на сайте [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). По этой причине фирма KERAKOLL SpA отвечает за действительность, актуальность и актуализацию своей информации лишь в том случае, если она была почерпнута из её собственного веб-сайта. Техническая карта разработана на основании наших лучших технических и практических знаний. Однако, поскольку мы не можем оказывать непосредственное влияние на условия стройки и на производство работ, карта представляет собой лишь указания общего характера, которые никоим образом не являются обязательными для нашей Компании. Поэтому мы рекомендуем провести предварительное испытание с целью проверки пригодности продукта к назначенному применению.

Kerakoll  
Quality  
System

ISO 9001  
CERTIFIED

**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska  
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01  
e-mail: info@kerakoll.pl