

# Parquet Doctor Repair Adhesive

## Ремонтный клей для паркета

- Свойства:**
- готовый к применению однокомпонентный полиуретановый клей
  - экстремально прочный клеевой шов
  - не содержит растворителей

- Клей для ремонта:**
- всех паркетных полов, приклеенных к основанию
  - по всем типам минеральных оснований

<b>Технические характеристики:</b>	Основа:	Полиуретан
	Цвет:	коричневый
	Консистенция:	жидкость
	Плотность:	прибл. 1,11 г/см <sup>3</sup>
	Очиститель:	для высохшего клея - Forbo растворитель 683
	Способ нанесения:	шприцевание
	Время затвердевания:	около 3 часов*
	Допустимый срок хранения:	прибл. 12 месяцев в оригинальной упаковке
	Условия хранения:	в заводской упаковке, при нормальной температуре
	Морозоустойчивый продукт:	да
Огнеопасный:	нет	
Маркировка по предписанию об опасных веществах:	Xn	
Паспорт безопасности:	по запросу	

\* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

**Технология применения:** Определите приблизительно центр подвижного участка паркета, имеющего под собой пустоты и подлежащего ремонту. Просверлите отверстие в паркете (диаметром 4 мм), заблаговременно укрыв его влагонепроницаемым материалом во избежание попадания клея на поверхность паркета. Вставьте капельницу флакона с ремонтным клеем в отверстие и, плотно прижав его, заполните полость под паркетом, постепенно выдавливая клей. Заполнив, туго забейте в отверстие предварительно заготовленную пробку той же породы древесины, что и ремонтируемый паркет. Распределите клей под паркетом, пригладив его, и оставьте под гнетом до высыхания клея.

**Для особого внимания:** В момент проведения работ температура в помещении, клея и паркета должна быть не ниже 15°C, а относительная влажность воздуха - не выше 75 %.

**Упаковка:** 750 г нетто, 12 шт. картон

**Примечание:** Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за использования различных материалов (сырья), методов применения и местных особенностей: условия транспортировки, хранения, на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В прочем мы ссылаемся на наши общие торговые условия.

С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными!

32817-551.

Август 2007

Geschäftsführer: Rüdiger Beez  
Handelsregister HRB 100351 Jena (D)  
Ust.IdNr. DE 811 178 280

Forbo Erfurt GmbH  
August-Röbling-Straße 2  
99091 Erfurt, Germany

Phone +49 361 7 30 41-0  
Fax +49 361 7 30 41-90  
service@forbo.com

1