

LITOG RIP FLOOR



ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПЛИТКИ, МОЗАИКИ, КАМНЯ

Характеристики

LITOG RIP FLOOR — средство для противоскользящей обработки напольных облицовочных поверхностей, на водной основе. После нанесения вступает в реакцию с поверхностью, создавая микроканалы для отвода воды и увеличивая поверхностное трение. Срок действия соответствует сроку эксплуатации обработанной поверхности.

Область применения

Предназначено для обработки напольных облицовочных поверхностей из керамогранита, керамики, гранита, кварца, стеклянной и керамической мозаики. Устойчив к УФ-излучению. Для внутренних и наружных работ.

Подготовка поверхности

Перед нанесением **LITOG RIP FLOOR** обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой.

Поверхность должна быть очищена от загрязнений соответствующими чистящими средствами.

Межплиточные швы должны быть предварительно очищены от высолов, промыты чистой водой и просушены.

Нанесение

На чистую сухую поверхность нанести достаточное количество неразбавленного средства **LITOG RIP FLOOR** с помощью кисти, валика, пульверизатора или микрофибры. Оставить для реакции с обрабатываемой поверхностью (материалом), на 15–60 минут. В течение данного времени обеспечить равномерное покрытие поверхности средством **LITOG RIP FLOOR**. На время обработки поверхность должна быть защищена от прямых солнечных лучей, воды и атмосферных осадков.

По окончании установленного времени, удалить остатки, хорошо промыть поверхность чистой водой и проверить полученный результат. Проверку на скольжение рекомендуется проводить на мокрой поверхности. Противоскользящий эффект зависит от типа обрабатываемой поверхности и времени воздействия средства.

Хождение по обработанной поверхности возможно через 6 часов. В течение 12 часов поверхность должна быть защищена от воды.

Рекомендации

- Продукт для профессионального использования. Перед применением прочитать техническую инструкцию и инструкцию по безопасности.
- Перед началом использования выполнить пробное нанесение на небольшом участке поверхности для оценки результата.
- **LITOG RIP FLOOR** может слегка приглушить блеск поверхности, это зависит от типа обрабатываемой поверхности, времени контакта и требуемого противоскользящего эффекта.
- Наносить **LITOG RIP FLOOR** только на чистые и сухие поверхности.
- Не наносить **LITOG RIP FLOOR** на влажные или горячие поверхности. При наружных работах в жаркий период не наносить на нагретую солнцем поверхность. Рекомендуется выполнять работы в утренние и вечерние часы.
- Не наносить **LITOG RIP FLOOR** в большом количестве, так как излишки будет сложно убрать.

- Важно наносить рекомендуемое количество **LITOG RIP FLOOR** и тщательно удалять его избытки с обрабатываемой поверхности в течение рекомендуемого времени. Неубранные остатки пропитки могут стать причиной липкости поверхности.
- Не использовать в сочетании с другими пропитками и химическими веществами.
- Не выполнять влажную уборку поверхности в течение 24 часов после обработки.
- Не использовать в случаях, не предусмотренных инструкцией.
- В случае каких-либо потерь или случайного пролива продукта, ограничить зону растекания, постараться собрать продукт, который может быть использован. Остальное собрать с помощью инертных впитывающих материалов (песок, опилки).
- Инструмент необходимо вымыть водой сразу после окончания работ.

Внимание! Хранить в местах недоступных для детей. Продукт содержит растворитель. Не вдыхать пары. Не глотать. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать защитные средства и резиновые перчатки. Избегать попадания продукта в глаза и на кожу. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Техническая информация

Внешний вид	прозрачная жидкость
Состав	вода, неорганическая кислота, этоксилированные вторичные спирты
Цвет	янтарный
Запах	цитрусовый
Горючесть	негорючий
Удельный вес	1035±5 г/л
pH	1,5±0,5
Температура применения	от +5 °С до +35 °С
Время обработки поверхности	15–60 минут
Расход	1 л на 10–20 м ²
Упаковка	пластиковый флакон ёмкостью 1 л
Срок и условия хранения	24 месяцев в оригинальной закрытой упаковке в сухом прохладном месте, при температуре не ниже +5 °С. Не допускать замораживания.

Вышеуказанные рекомендации верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 60 %. В других условиях время высыхания **LITOG RIP FLOOR** может измениться.

Более подробная информация содержится в техническом каталоге LITOKOL. По любым вопросам относительно применения продукции LITOKOL обращаться в службу технической поддержки.

Компания проводит политику постоянного совершенствования своей продукции, связанную с техническим прогрессом. Компания сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию при её производстве, вносить изменения в технологию производства работ со своей продукцией, вносить изменения в данное техническое описание, связанные с совершенствованием технологий. С выпуском настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка, так как вне влияния производителя остаётся ряд факторов, особенно, если используются материалы других фирм. При сомнениях в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Инструкция производителя носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления претензий имущественного характера.