

ДЖЕНИСТРОНГ

Специальный однокомпонентный клей с повышенными характеристиками прочности и эластичности для укладки керамического гранита, мозаики, мрамора и композитного камня на различные типы поверхностей

Цвет	белый
Состав	однокомпонентная клеящая смесь
Исходное состояние	сухой порошок
Упаковка	25 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обеспечивает прочное, эластичное скрепление неабсорбирующей керамической плитки, мрамора, керамического и натурального гранита, мозаики и других стекловидных материалов с различными поверхностями
- Позволяет производить кладку материалов на уже существующее старое покрытие без его предварительного удаления (плитка на плитку)
- Ускоренное застывание клеящего раствора
- Содержит водоотталкивающие добавки
- Морозоустойчив

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- На горизонтальных и вертикальных поверхностях (полах, стенах, потолках и т.п.)
- Для облицовки каминов и полов с подогревом
- Как внутри, так и снаружи помещений:



ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ		СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ
СТЕНЫ	ПОЛЫ	ТЕРРАСЫ, ФАСАДЫ, БАЛКОНЫ
<ul style="list-style-type: none"> • штукатурка на цементной основе • штукатурка на гипсовой основе • литой вибробетон • гипсокартон • старые керамические покрытия • изоляционные панели • окрашенные поверхности 	<ul style="list-style-type: none"> • стяжка на цементной основе • бетонные перекрытия • существующие цементные полы • безводные стяжки • нагревающиеся стяжки • литой или песчаный асфальт • старые керамические и мраморные покрытия 	<ul style="list-style-type: none"> • штукатурка на цементной основе • стяжка на цементной основе • литой вибробетон

РАСХОД

- Расход **ДЖЕНИСТРОНГ** зависит от:
- размера и толщины плитки
 - вида нанесения (одностороннее или двухстороннее)
 - шага зуба шпателя

ПОВЕРХНОСТЬ	ШПАТЕЛЬ	РАСХОД
< 225 см ²	зубчатый шпатель 6мм	2 кг/м ²
< 450 см ²	зубчатый шпатель 9мм	3 кг/м ²
> 450 см ²	зубчатый шпатель 20мм	5 кг/м ² двухстороннее нанесение

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть прочной, очищенной от грязи, пыли и масел. Гипсовые поверхности должны быть прочными, сухими, обработанными рунтовкой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Содержимое упаковки **ДЖЕНИСТРОНГ** (25 кг) смешать с 27% чистой воды (6,75 л) до консистенции пасты без комков. Через 5-10 мин перемешать еще раз, не добавляя воды.

ПРИМЕНЕНИЕ (СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ)

Обычно, с целью уменьшения расхода приготовленного раствора, **ДЖЕНИСТРОНГ** наносится на поверхность зубчатым шпателем. Шаг зубчатого шпателя выбирается в зависимости от типа плитки (от 4 до 7 мм).

При применении клея снаружи помещения или если обратная сторона плитки пористая, с целью повышения морозоустойчивости, необходимо нанести слой смеси на обратную сторону плитки. Это предотвратит проникновение воды в микропоры, ее дальнейшее замерзание и разрушение плитки. Перед применением **ДЖЕНИСТРОНГ** на существующие старые покрытия, их необходимо обработать водным раствором соды (9 частей воды часть соды).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температура применения (при которой наносится раствор)	+5°C...+40°C
Время работы с раствором	4 часа
Время подгонки плитки (камня)	40 мин.
Заделка швов (стены)	через 24 часа
Возможность хождения по вымощенной поверхности (полы)	через 8 часов
Температура использования (эксплуатации поверхности)	-30°C...+90°C
Сопротивление на отрыв (через 28 дней)	28 кг / см ²
Срок хранения в упаковке	12 месяцев

РЕКОМЕНДАЦИИ

С целью достижения хорошего эстетического эффекта, рекомендуется заполнить межплиточные швы затиркой **ФУГОКОЛОР** необходимого оттенка.

ВНИМАНИЕ:

- Не применять раствор при температуре ниже +5°C
- Защищать от мороза и высокой температуры до полного высыхания раствора
- Не добавлять воду в раствор после его первоначального смешивания, это может изменить его характеристики
- При приготовлении раствора предохранять глаза от попадания смеси
- смесь хранить в сухом месте.